

DP-15·17



电磁阀



DP-15

- 不锈钢制造可延长其寿命
- 蒸气、空气、水和油等各种流体都能使用
- 小型轻量，容量大

型号	DP-15	DP-17
适用流体	蒸气、空气、水、油、其它非危险性流体	
适用压力	0.05 ~ 1.0MPa {0.5 ~ 10kgf/cm ² G}	
最低作动压差	0.05MPa {0.5kgf/cm ² }	
最高温度	180°C	
电压规格	AC100/200V 结线方法选择形 50/60Hz 共用 AC110/220V 结线方法选择形 50/60Hz 共用 AC120/240V 结线方法选择形 50/60Hz 共用	
作动方式	通电开动形	
连接方式	JIS Rc (PT) 螺丝	JIS 10K FF 法兰盘
材料	阀箱	不锈钢
	活塞	不锈钢
	阀体	氟化乙稀树脂 (圆盘)
公称直径	15A ~ 50A	

- 也可以生产通电关闭形产品 DP-15C、DP-17C。
- 也可以生产 DC 线圈 DP-15D、DP-17D 的产品。
- 也可以生产通电关闭形及 DC 线圈 DP-15CD 及 DC-17CD 的产品。

DP-16·18



电磁阀



DP-16

- 不锈钢制造可延长其寿命
- 作动压差为“0”
- 小型轻量，容量大

型号	DP-16	DP-18
适用流体	空气、水、油、其它非危险性流体	
适用压力	0 ~ 1.0MPa {0 ~ 10kgf/cm ² G}	
最低作动压差	0MPa {0kgf/cm ² }	
最高温度	60°C	
电压规格	AC100/200V 结线方法选择形 50/60Hz 共用 AC110/220V 结线方法选择形 50/60Hz 共用 AC120/240V 结线方法选择形 50/60Hz 共用	
作动方式	通电开动形	
连接方式	JIS Rc (PT) 螺丝	JIS 10K FF 法兰盘
材料	阀箱	不锈钢
	阀体	NBR (隔膜)
公称直径	15A ~ 50A	

- 也可以生产通电关闭形产品 DP-16C 及 DP-18C。
- 也可以生产 DC 线圈 DP-16D 及 DP-18D 的产品。
- 也可以生产通电关闭形及 DC 线圈 DP-16CD 及 DC-18CD 的产品。

MD-54



电动阀



- 蒸气、空气、水和油等各种流体都能使用
- 小型轻量，容量大
- 高温时用特种阀座

适用流体	蒸气、空气、水、油、其它非危险性流体	
适用压力	0 ~ 1.0MPa {0 ~ 10kgf/cm ² G} 蒸气: 0 ~ 0.6MPa {0 ~ 6kgf/cm ² G}	
最高温度	蒸气: 160°C 空气: 120°C 水: 100°C	
电压规格	AC100/110V 50/60Hz 共用 AC200/220V 50/60Hz 共用	
作动	开·关	
连接方式	JIS Rc (PT) 螺丝	
材料	本体	不锈钢
	阀体	不锈钢
	阀座	氟化乙稀树脂
公称直径	15A ~ 50A	

- 也可以生产水及空气用 MD-53 的产品 (Max. Temp. 80°C)。