

GD-45



蒸气

减压阀



- 直动型
- 小型轻量
- 有超群的性能及耐久性
- 容易安装及操作
- 内装过滤网防御垃圾的问题

适用流体		蒸气
一次侧压力	最大 2.0MPa {20kgf/cm ² G}	
二次侧压力	(A) 0.02 ~ 0.1MPa {0.2 ~ 1.0kgf/cm ² G}	
	(B) 0.05 ~ 0.4MPa {0.5 ~ 4.0kgf/cm ² G}	
	(C) 0.35 ~ 1.0MPa {3.5 ~ 10kgf/cm ² G}	
最高温度	220°C	
连接方式	JIS Rc (PT) 螺丝	
材料	本体	球墨铸铁
	阀体·阀座	不锈钢
	波纹管	磷青铜
公称直径	15A ~ 25A	

GD-200系列



空气



减压阀



GD-200

- 直动型
- 采用压力平衡构造，在不受一次侧压力的影响下保持二次侧压力

型号	GD-200	GD-200C *3	GD-200H
适用流体	水、油 (煤油、A·B重油)、空气、其它非危险性流体		
一次侧压力	最大 1.0MPa		最大 2.0MPa
二次侧压力	15A ~ 50A	(A) 0.05 ~ 0.25MPa, (B) 0.26 ~ 0.7MPa	(A)0.05~0.25MPa,(B)0.26~0.7MPa,(C)0.5~1.0MPa
	60A, 80A		(A)0.05~0.25MPa,(B)0.26~0.7MPa,(C)0.5~0.9MPa
	100A ~ 150A	(A) 0.05 ~ 0.25MPa, (B) 0.26 ~ 0.5MPa	(A)0.05~0.25MPa,(B)0.26~0.5MPa,(C)0.5~0.75MPa
最高温度	80°C	60°C	80°C
连接方式	JIS 10K FF法兰盘		JIS 20K RF 法兰盘
材料	球墨铸铁		
	NBR·不锈钢 *1*2		
	NBR		
公称直径	15A ~ 150A		

* 1: 橡胶零部件FKM也可以制造。(最高温度90度)

* 2: 也可生产关键部(阀座, 阀轴)材料(SUS316)的产品(GD-200HS)。

* 3: 本体的里面和外面有锦纶涂层11涂装(GD-200C)。

GD-24



水



减压阀



- 直动型
- 小型轻量
- 有超群的性能及耐久性
- 容易安装及操作
- 内装过滤网防御垃圾的问题

适用流体		水
一次侧压力	0.2 ~ 1.6MPa {2 ~ 16kgf/cm ² G}	
二次侧压力	0.05 ~ 0.55MPa {0.5 ~ 5.5kgf/cm ² G}	
最高温度	80°C	
连接方式	JIS Rc (PT) 螺丝	
材料	本体	青铜 *1
	阀体·阀座	黄铜·不锈钢 *2
	圆盘	聚氨酯橡胶
	隔膜	NBR
公称直径	15A ~ 50A	

* 1: 铅少的青铜(非Pb表面涂层)是GD-24-N。

* 2: 也可生产青铜阀体及盖的产品(GD-24B)。