

SU-50系列



过滤器



SU-50H

- 法兰盘，球墨铸铁及 2.0MPa
- 小型轻量
- 因使用独特的盖子便于维护 (SU-50S, 50SS)

型号	SU-50H	SU-50S	SU-50SS
适用流体	水、油		冲洗水
最高压力	2.0MPa {20kgf/cm ² G}	1.0MPa {10kgf/cm ² G}	
最高温度	80°C		
连接方式	JIS 20K RF 或 BS4504 PN16 法兰盘		
材料	本体	球墨铸铁	
	盖子	球墨铸铁	炭素钢
	过滤网	316 不锈钢 (φ 2.5-7.21 孔 /cm ² 贯穿) *1	
公称直径	50A ~ 150A (125A 除外) *2		

*1: 也可以生产 20 到 100 网眼过滤网的产品。

*2: 也可以生产 200A 的产品 SU-20H

SU-50S



SU-20·20S



过滤器



SU-20

- 法兰盘，球墨铸铁及 1.0MPa
- 因使用简单操作盖子便于维护 (SU-20S)
- 也可以生产不锈钢制品 SU-10, 10S

型号	SU-20	SU-20S
适用流体	水、油、其它非危险性液体	
最高压力	1.0MPa {10kgf/cm ² G}	1.0MPa {10kgf/cm ² G} *
最高温度	220°C	80°C
连接方式	JIS 10K FF 法兰盘	
材料	本体	球墨铸铁
	过滤网	不锈钢
公称直径	20A ~ 150A	

*125A 时最大压力为 0.7MPa 及 150A 时为 0.5MPa。

- 标准过滤网：φ 6-1.42 孔 /cm² 60 网眼。
- 也可以生产 20 到 250 网眼过滤网的产品。

SU-20S



SW-10·10S



过滤器



SW-10

- 法兰盘，双管式，球墨铸铁及 1.0MPa
- 因使用简单操作盖子便于维护 (SW-10S)
- 也可以生产不锈钢制品

型号	SW-10	SW-10S
适用流体	水、油、其它非危险性液体	
最高压力	1.0MPa {10kgf/cm ² G}	
最高温度	80°C	
连接方式	JIS 10K FF 法兰盘	
材料	本体	球墨铸铁
	过滤网	不锈钢
公称直径	20A ~ 100A	

- 标准过滤网：φ 6-1.42 孔 /cm² 60 网眼。
- 也可以生产 20 到 250 网眼过滤网的产品。

SW-10S

