

SY-5

2.0 MPa

蒸气

空气

水

过滤器



- 螺丝，球墨铸铁及 2.0MPa
- 小型轻量
- 低压力消耗大容量

适用流体	蒸气、空气、水、其它非危险性流体	
最高压力	2.0MPa {20kgf/cm ² G}	
最高温度	220°C	
连接方式	JIS Rc (PT) 螺丝	
材料	本体	球墨铸铁
	过滤网	不锈钢
公称直径	10A ~ 50A	

• 标准过滤网：φ 2.5-7.21 孔 /cm² 80 网眼，也可以生产 20 到 100 网眼过滤网的产品。

SY-40·40C

1.0 MPa

蒸气

空气

水

过滤器



- 法兰盘，球墨铸铁及 1.0MPa
- 低压力消耗大容量
- SY-40C 涂有锦纶 11

型号	SY-40	SY-40C
适用流体	蒸气、空气、水、其它非危险性流体	空气、水、其它非危险性流体
最高压力	1.0MPa {10kgf/cm ² G}	
最高温度	220°C	60°C
连接方式	JIS 10K FF 法兰盘	
材料	本体	球墨铸铁
	过滤网	不锈钢
公称直径	15A ~ 300A	

• 标准过滤网：φ 2.5-7.21 孔 /cm² 80 网眼。

• 也可以生产 20 到 100 网眼过滤网的产品。

SY-17

2.0 MPa

蒸气

空气

水

过滤器



- 螺丝，不锈钢及 2.0MPa
- 小型轻量
- 低压力消耗大容量

适用流体	蒸气、空气、水、油、其它非危险性流体	
最高压力	2.0MPa {20kgf/cm ² G}	
最高温度	150°C (250°C) *	
连接方式	JIS Rc (PT) 螺丝	
材料	本体	不锈钢
	过滤网	不锈钢
公称直径	15A ~ 50A	

• 标准过滤网：φ 2.5-7.21 孔 /cm² 80 网眼。也可以生产 20 到 100 网眼过滤网的产品。

• 也可以生产 120 到 200 网眼过滤网的产品 SY-37。

* 超过 150°C 使用的密封垫圈材料是非石棉。

SY-20

1.0/2.0 MPa

蒸气

空气

水

过滤器



- 法兰盘，炭素铸钢及 2.0MPa
- 低压力消耗大容量

型号	SY-20-10	SY-20-20
适用流体	蒸气、空气、水、其它非危险性流体	
最高压力	1.0MPa {10kgf/cm ² G}	2.0MPa {20kgf/cm ² G}
最高温度	260°C	
连接方式	JIS 10K RF 法兰盘	JIS 20K RF 法兰盘
材料	本体	炭素铸钢
	过滤网	不锈钢
公称直径	15A ~ 150A	

• 标准过滤网：φ 6-1.80 孔 /cm² 40 网眼，也可以生产 20 到 80 网眼过滤网的产品。