

TA-3·6



排气阀



TA-3

- 压力范围大、耐久性能高
- 容量大、设计小巧
- 密封垫圈、易保养

型号		TA-3	TA-6
适用流体		水、油 (比重: 0.8 以上)	
最高压力		1.0MPa {10kgf/cm ² G}	
最高温度		90°C	
连接方式		JIS Rc (PT) 螺丝	
材料	本体	球墨铸铁	青铜
	阀体	黄铜	
	阀座	NBR	
	浮子	不锈钢	
公称直径		15A ~ 32A	

TA-11·11L



排气阀



TA-11

- 小巧、且具有足够的排气能力
- 采用可卸阀座，易保养
- 紧急关闭盖或软管连接

型号		TA-11	TA-11L
适用流体		水	
最高压力		0.3MPa {3kgf/cm ² G}	
最高温度		100°C	
连接方式		JIS Rc (PT) 螺丝	
材料	本体	黄铜	
	阀体	NBR	
	阀座	黄铜	
	浮子	耐热树脂	
公称直径		6A, 10A ~ 20A	
其他		盖形	软管接头形

TA-22·22L



排气阀



TA-22

- 压力范围大、本体小
- 采用可卸阀座，易保养
- 紧急关闭盖或软管连接

型号		TA-22	TA-22L
适用流体		水	
最高压力		1.0MPa {10kgf/cm ² G}	
最高温度		100°C	
连接方式		JIS R (PT) 螺丝	
材料	本体	青铜	
	阀体	FKM	
	阀座	黄铜	
	浮子	耐热树脂	
公称直径		15A ~ 25A	
其他		盖形	软管接头形